

Kimifill

ST11-0424



Arenas premezcladas, polvos y mezclas secas para hacer morteros epoxídicos, sistemas de recubrimiento, tratamientos antideslizantes, etc.

DESCRIPCIÓN

La línea **Kimifill** consiste en una mezcla seca de aglutinantes hidráulicos y agregados de tipo cuarzo suministrados en diferentes curvas granulométricas utilizadas para realizar tratamientos antideslizantes, acabados resistentes al desgaste para pisos industriales, morteros para alisado y alisado de alta resistencia, morteros epoxi para consolidación estructural, productos tricomponentes con componentes epoxídicos.

Nome	Envase	Notas
Kimifill HM	Saco de 25 Kg	0-2 mm
Kimifill 01-03	Saco de 25 Kg	0,1 - 0,3 mm
Kimifill 1F	Saco de 25 Kg	0,4 - 0,8 mm
Kimifill 3-6	Saco de 30 Kg	3 - 6 mm
Kimifill BZ	Saco de 25 Kg	0,3 - 0,7 mm
Kimifill MP	Saco de 25 Kg	1 - 2 mm
Kimifill K9	Saco de 20 Kg	Mezcla seca de aglomerantes hidráulicos (0 - 0,5 mm)
Kimifill K12	Saco de 12 Kg	Mezcla seca de aglomerantes hidráulicos
Kimifill K14	Saco de 20 Kg	

Los polvos deben estar perfectamente secos para ser amasados y utilizados en combinación con las resinas.

Para obtener información y consejos sobre la manipulación, el almacenamiento y la eliminación seguros de productos químicos, el usuario debe consultar la Ficha de Seguridad más reciente, que contiene datos físicos, ecológicos, toxicológicos y otros datos de seguridad relacionados. La información y los requisitos que indicamos en esta Ficha Técnica se basan en nuestro conocimiento y experiencia actuales y deben considerarse, en todo caso, puramente indicativos. No pueden implicar ninguna garantía por nuestra parte sobre el resultado final del producto aplicado y deben ser confirmadas mediante exhaustivas aplicaciones prácticas; por lo tanto, el usuario debe probar la idoneidad del producto para la aplicación prevista y su propósito. Los usuarios siempre deben consultar la versión más reciente de la ficha técnica local del producto.

APLICACIÓN

Consulte las hojas de datos técnicos de los productos que planea usar en combinación con **Kimifill** y las hojas de especificaciones relacionadas con el tipo de intervención antes de usar.

ALMACENAMIENTO

Los productos temen la humedad. Almacenar en un lugar protegido y seco.

VARIANTES

Kimifill K12 También está disponible bajo pedido en versión fibrada.

ADVERTENCIAS

Producto para uso profesional.